



Colores disponibles / Available colors:

W : Blanco / White
B : Negro / Black
G : Gris / Grey
A : Antracite / Dark Grey

142mm

1070mm



250mm

Difusor Opal

Baliza

Fabricado en Resina, Protección UV
Difusor Opal o Transparente en PMMA

Versión E27 o GU 10

Recomendaciones de Instalación

1. Esta luminaria debe ser instalada por un profesional cualificado de acuerdo con los principios estandar de regulación de sistemas eléctricos
2. Desconectar de la fuente de alimentación antes y durante la instalación
3. Hacer las debidas instalaciones con cable H05VV-F 2x1,5mm al portalámparas E27 / GU 10 y a la fuente de alimentación en una caja estanca (Figura 1) - no incluida
4. Atornillar la parte superior y el difusor al cuerpo de la luminaria
5. Instalar la luminaria sobre una base de hormigón, Idealmente de 300x300x150mm (figura 2).
6. Nunca exceder de la potencia máxima indicada
7. Assegurar que la luminaria es revisada periodicamente substituyendo los componentes que no se encuentren en buenas condiciones
8. No instalar con lluvia o condiciones metereológicas húmedas

IMPORTANTE: Todas las partes constituyentes no deben estar en contacto con elementos químicos agresivos como por ejemplo: herbicidas, fertilizantes, agentes corrosivos, etc...

A Daylight / Soflight descarta qualquer responsabilidade no caso destas instruções não tiverem sido respeitadas

DIFUSOR OPAL	COLOR PLAFON	BASE
S3.130.W.O.E27	BLANCO	 1xE27
S3.130.B.O.E27	NEGRO	
S3.130.G.O.E27	GRIS CLARO	
S3.130.A.O.E27	GRIS OSCURO	
DIFUSOR OPAL	COLOR PLAFON	BASE
S3.130.W.O.3GU10	BLANCO	 3xGU10
S3.130.B.O.3GU10	NEGRO	
S3.130.G.O.3GU10	GRIS CLARO	
S3.130.A.O.3GU10	GRIS OSCURO	



+34 972 980 198



+34 699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es